

GenStone®

La Beauté de la Pierre Facilité.

distribué par **MITTEN®**



**Visualiser
GenStone®
sur votre
maison!**

mittenbp.com/envisionit



mittenbp.com

GENSTONE®

L'APPARENCE DE LA VRAIE PIERRE À UNE FRACTION DU COÛT

Vous pouvez choisir à partir d'une sélection de profilés imitant la pierre pour mettre en valeur votre design résidentiel ou commercial.

Stratford



Coronado



Iron Ore



Mojave



Coffee



Keystone



Les couleurs sont présentées avec le plus de précision possible, mais peuvent varier du produit réel. Consulter un échantillon du produit est fortement recommandé.



Une touche GenStone® est une superbe façon d'accentuer l'apparence de votre résidence. GenStone® est idéal pour votre résidence, votre garage, la finition de votre patio ou votre emplacement commercial.

L'apparence luxueuse de la pierre apporte des avantages :

- **Facilité d'installation** - une installation sans mortier pour le bricoleur ainsi que le professionnel
- **Coup d'œil et sensation authentique** - quatre différents motifs, moulés à partir de vraies pierres, assure un fini véritable
- **Durable** - GenStone® est imperméable – résiste aux impacts et est protégé contre le vieillissement, l'écaillage ou la formation de cloques
- **Économique** - Le coût d'installation et du matériel est significatif à comparer à la pierre conventionnelle
- **Garantie limitée de 25 ans**

MOULURES ET COINS



Panneau de coin droit



Panneau de coin gauche



Coin



Colonne

Moulure de rebord

Moulure

GENSTONE®

GenStone[®] VS. AUTRES PIERRES

Catégories	GenStone ^{MD}	Pierre Moulée et Naturelle
Première étape d'installation	Prêt à installer en sortant de la boîte	Agrafer/Clouer la latte, mélanger le mortier, appliquer une couche de base, attendre le séchage
Étape suivante	Mesurer, couper, fixer, apprécier l'apparence de la pierre	Étendre les pierres, couper les pierres pour qu'elles s'intègrent, mélanger le mortier, appliquer le mortier sur le mur et derrière les pierres, installer les pierres, attendre le séchage
Dernière étape	Dire à vos amis combien vous avez épargné!	Mélanger le coulis, appliquer le coulis entre les pierres, ouvrager et nettoyer le coulis, attendre le séchage
Temps d'installation	Système de panneaux à une étape pouvant être complété en une journée	Requiert plusieurs étapes pendant plusieurs jours
Niveau d'habileté	Presque n'importe qui avec des habiletés de base en menuiserie	Un maçon
Imperméable	Oui	Non
Valeur isolante	R 3.5 au pouce	Aucune
Poids	Environ 1 à 1.5 lbs/pi.ca.	Pierres moulées : 8 à 12 lbs/pi.ca. Pierres naturelles : 11 à 14 lbs/pi.ca.
Spécificités des préparations	Aucun travail de préparation Support plat et solide avec pare-vapeur si requis	Pare-vapeur, grillage et latte de métal, couche de mortier de base, mortier, coulis, etc.
Outils requis	Outils de construction de base Lunettes de sécurité, scie, ruban à mesurer, niveau, pistolet à calfeutrer, cordeau, couteau utilitaire, défonceuse, perceuse électrique, scie en cloche	Outils spécialisés de maçon Lunette de sécurité, pistolet à clous ou agrafeuse, brouette et sarcloir, truelle, gâche, banc de scie de maçonnerie ou rectifieuse avec une lame à diamant, pince à grande ouverture ou hachette, masque, niveau, outil à jointer le métal, sac à coulis, balai à fouetter, ruban à mesurer, etc.

TÉMOIGNAGES

« J'ai pris ma décision dès que j'ai vu comment réalistes sont vos produits. Votre conviction que vos panneaux pouvaient être installés et taillés avec des outils de base s'est avéré tout à fait juste. J'étais réellement épaté par la facilité et la simplicité de la pose du produit. »

« J'ai reçu ma pierre GenStone le jeudi matin. Rendu au samedi matin, j'en avais installé près de 900 pi.ca. J'ai économisé environ 8 000 \$ en faisant le travail moi-même grâce à GenStone. »

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	Longueur/pièce	46"	1,17 m
	Largeur/pièce	12"	30,48 cm
	Pièces/carton	13	13
	Couverture/cart.	45,5 pi.car.	4,23 m ²

Visitez mittenbp.com pour les instructions d'installation.

